

GENOS L3000 serie

GENOS L3000-e (Mx450) / GENOS L3000-e (Mx1000)

GENOS L3000-e (MYx400) / GENOS L3000-e (MYx1000)

GENOS L3000-e (MYWx450)

HORIZONTALS DREHZENTRUM

PAKETPREIS
ab € 80.900,-*

*exkl. Inbetriebnahme, Verpackung und Transport,
gültig bis 30.06.2021



3 JAHRE
SPINDEL
GEWÄHRLEISTUNG

Die GENOS-Modelle werden als **Paketausführung in drehbereiter Komplettausstattung** angeboten und beinhalten standardmäßig eine Motorspindel, NC-Reitstock, Hohlspaneinrichtung, Späneförderer, sowie Kühlmittelpumpe. Die adaptierte **Top-CNC Okuma OSP-P300LA-e** enthält den **vollen Leistungsumfang** von den Hardware- bis zu den Software-Funktionen der LB-Baureihe.

Alle Varianten sind alternativ **auch mit Vorbereitung für Stangenbearbeitung** einschl. Schnittstelle für Stangenlader/-magazin und Auffangeinrichtung verfügbar.

Das bewährte **Okuma Thermo-Friendly Concept** wird bei allen Genos-Modellen eingesetzt und ermöglicht durch das **einzigartige Konstruktionsprinzip außergewöhnliche Bearbeitungsgenauigkeiten** durch hervorragende thermische Stabilität.

MASCHINENHIGHLIGHTS

- ✓ Flachführungen mit geschabten Gegenführungen und einstellbaren Keilleisten
- ✓ 12 angetriebene WZ.-Stationen/C-Achse
- ✓ NC-Reitstock MK 5
- ✓ Wärmefreundliches Konzept (TAS-C)
- ✓ 3 Jahre Spindel-Garantie

INKLUSIVE ZUBEHÖRPAKET

- ✓ Späneförderer
- ✓ Werkzughalterhalterpaket
- ✓ Werkzeugmessarm
- ✓ Hohlspaneinrichtung
- ✓ Werkstückauffangeinrichtung
max. Ø 70 x 180 mm, 5,5 kg (Vorbereitung Stangenlader)
- ✓ Schnittstelle Stangenlader (bei Stangenmaschinenspezifikation)

Für weitere Informationen zu den Paketmaschinen sprechen Sie uns gerne an.

Okuma Deutschland GmbH
Tel. 0221 5989-126 | Fax 0221 5989-152
www.okuma.de | info@okuma.de



GENOS L3000-e

PAKETPREISE

GENOS L3000-e
(Mx450) **€ 80.900,-***

GENOS L3000-e
(Mx1000) **€ 91.900,-***

GENOS L3000-e
(MYx400) **€ 109.900,-***

GENOS L3000-e
(MYx1000) **€ 119.900,-***

GENOS L3000-e
(MYWx450) **€ 139.900,-***

„Stangenmaschinenspezifikation“
(Teilefänger & Schnittstelle Stangenlader):
+ 4.000 €
*exkl. Inbetriebnahme, Verpackung und
Transport, ab Lager Antwerpen

Abbildungen in diesem Prospekt zeigen ggf. optionales Zubehör.

TECHNISCHE DETAILS

Arbeitsbereich		GENOS L3000-e (Mx450)	GENOS L3000-e (Mx1000)	GENOS L3000-e (MYx400)	GENOS L3000-e (MYx1000)	GENOS L3000-e (MYWx450)
Max. Bearbeitungs-Ø	mm	300	300	340	340	390
Schwing-Ø über Querschlitzen	mm	400	400	400	400	260
Verfahrweg X-Achse	mm	235	235	235	235	235
Verfahrweg Z-Achse	mm	520	1.144	450	1.074	450
Verfahrweg Y-Achse	mm	-	-	±50	±50	±50
Hauptspindel / Gegenspindel						
Spindel-Ø Vorderlager	mm	120	120	120	120	120/80
Spindelbohrungs-Ø	mm	80	80	80	80	80/53
Spindelnase	Gr	8	8	8	8	8/zyl. 140
Antrieb Hauptspindel / Gegenspindel						
		Motorspindel (Hohlwellenmotor)	Motorspindel (Hohlwellenmotor)	Motorspindel (Hohlwellenmotor)	Motorspindel (Hohlwellenmotor)	Motorspindel (Hohlwellenmotor)
Leistung	kW	22	22	22	22	22/7,5
Drehmoment	Nm	412	412	412	412	412/47,7
Drehzahl	min ⁻¹	38-3.800	38-3.800	38-3.800	38-3.800	38-3.800/100-6.000
Vorschubantrieb						
Vorschubbereich	mm/U	0,001-1.000	0,001-1.000	0,001-1.000	0,001-1.000	0,001-1.000
Eilgang X / Z / Y	m/min	25/30/ -	25/30/ -	25/30/10	25/30/10	25/30/10
Reitstock						
		NC-Reitstock inkl. Justierfunktion	NC-Reitstock inkl. Justierfunktion	NC-Reitstock inkl. Justierfunktion	NC-Reitstock inkl. Justierfunktion	-
Morsekegel	Größe	MK5	MK5	MK5	MK5	-
Werkzeugrevolver						
Stationen (alle angetrieben)	Anzahl	12	12	12	12	12
Werkzeugaufnahme	Typ	DIN 69880, "links", 40 mm x 63 mm	69880, "links", 40 mm x 63 mm	DIN 69880, "links", 40 mm x 63 mm	DIN 69880, "links", 40 mm x 63 mm	Direktaufnahme radial
Leistung Werkzeugantrieb	kW	7	7	7	7	5,5
Drehmoment Werkzeugantrieb	Nm	24	24	24	24	31,3
Drehzahl Werkzeugantrieb	min ⁻¹	45-4.500	45-4.500	45-4.500	45-4.500	45-6.000
Gewicht ca.	kg	5.000	6.950	5.200	8.700	6.200

**Hauptsitz Köln**

Okuma Deutschland GmbH
Donatusstraße 24 | 50767 Köln
Tel. 0221 5989-0 | Fax 0221 5989-152
info@okuma.de | www.okuma.de

Niederlassung Langenau

Okuma Deutschland GmbH
Magirusstraße 21 | 89129 Langenau (b. Ulm)
Tel. 07345 9292-0 | Fax 07345 9292-10
info@okuma.de | www.okuma.de

Niederlassung Possendorf

Okuma Deutschland GmbH
Rundteil 5 | 01728 Possendorf (b. Dresden)
Tel. 035206 246-0 | Fax 035206 246-10
info@okuma.de | www.okuma.de

Bitte lesen Sie vor Verwendung von Okuma Produkten immer die Sicherheitshinweise, die sowohl in der Bedienungsanleitung als auch dem Produkt beigefügt sind.

Alle Angaben ohne Gewähr – Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Die Spezifikationen, Illustrationen und Beschreibungen in dieser Broschüren variiert in den unterschiedlichen Märkten und können ohne Vorankündigung geändert werden.

Alle Paketmaschinen-Angebote sind nicht mit anderen Rabatten kombinierbar.